

SCHEMA TECNICA

Ultima modifica: Maggio 11, 2021

Centrale convenzionale 8 zone 10 uscite di cui 2 a relè, 1 batteria 12V 7 Ah (non inclusa) - EN54-2/4

Codice: **9103192** - Sigla: **FW8K**



Centrale di rilevazione incendio convenzionale conforme alle norme EN-54 per diverse applicazioni. Disponibile nella versione a 4 , 8 , 16 zone è possibile collegare fino a 32 sensori convenzionali per ogni zona. Facile utilizzo del pannello comandi.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- Certificata EN- 54
- 4, 8 o 16 zone con controllo di linea aperta o in cortocircuito
- Fino a 32 sensori convenzionali collegabili per zona
- Uscite open collector di zona programmabili
- Due relè di uscita programmabili per guasto ed allarme
- Uscita sirene 24Vdc 500mA massimi con controllo di linea aperta o in cortocircuito
- Ritardo intervento configurabile
- Uscita alimentazione ausiliaria 24Vdc 500mA massimi

SPECIFICHE TECNICHE

Tensione di alimentazione	100 -240 Vac
Potenza assorbita	45 VA
Assorbimento elettrico stand-by	60 mA
Assorbimento elettrico massimo	1A
Assorbimento elettrico piccolo	1,3A
Uscita ausiliaria	24Vdc - 500mA
Uscita sirene	24Vdc - 500mA
Uscite relè	250Vac - 10A
Uscite open collector di zona	80Vdc - 500mA
Umidità (senza condensa)	95% RH
Dimensioni	255 x 360 x 93 mm